



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,190	487630	483660	483680	483670	PA	244369	244369	244369	244369
6,000	487620	483660	483680	483670	PA	244369	244369	244369	244369
Gewicht Weight	3666.86 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	265	Farbe Colour					
		uml. total	524	Werkstoff Material					
		beschichtet coated	- - -	Norm					
Original / Änderung Revision / Version	0302	Maßstab Scale		Benennung Title					
Änderungsgrund Revision / Version		1 : 1		Sockelprofil 117/149					
Zurückgeändert auf		Datum Date		Schüco ADS 90.SI SimplySmart					
Stand: 0100		25.11.2016		Profil					
		gez. drawn		Preuss, E.					
		gepr. checked		Rethmeier, A.					
		ges. seen		Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487620_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			