



Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	487650	446250	446280	489050	PA	278155	245046	278157	278273
Gewicht Weight	2.948,11 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	174	Farbe Colour					
		uml. total	454	Werkstoff Material					
		beschichtet coated		Norm					
Original / Änderung Revision / Version	0100	Maßstab Scale		Benennung Title					
Änderungsgrund Revision / Version		1 : 1		Türflügel 87/87					
		Datum Date		28.09.2015					
		gez. drawn		Redeker, M.					
		gepr. checked		Rethmeier		Schüco ADS 90 SimplySmart		Profil	
		ges. seen		Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487650_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			