



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4						
6,000	487710	489220	489230		PA	224093	224093	224093	224093						
Gewicht Weight 3.175,24 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface											
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 222		Farbe Colour											
		uml. total 401													
		beschichtet coated		Werkstoff Material											
Original / Änderung Revision / Version 0403				Norm											
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title											
Symbol aktualisiert		Datum Date 11.04.2016		Stulprofil 90° 90/90											
		gez. drawn Reckendrees, U.		Schüco ASS 70 FD											
		gepr. checked Finke, M.								Profil					
		ges. seen Olk, F.													
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 487710_BP_0000											
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for									