



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	487740	489280	489290	284297	284297
6,000	487730	489260	489270	224093	224093
Gewicht Weight	2.754,92 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	45	Farbe Colour	
		uml. total	509		
		beschichtet coated	---	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Norm			
Anderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	14.12.2015	Schwellenprofil 78.5/90	
		gez. drawn	Sawadsky, S.	Schüco ASS 70 FD	
		gepr. checked	Finke, M.		
		ges. seen	Olk, F.		
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487730_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for