



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	487780	489360	489370	284499	284499
6,000	487770	489340	489350	244575	244575

Gewicht Weight	2.041,23 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	28
		uml. total	385
		beschichtet coated	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm
Anderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1
		Datum Date	16.12.2015
		gez. drawn	Sawadsky, S.
		gepr. checked	Finke, M.
		ges. seen	Olk, F.
		Benennung Title	Schwellenprofil 40/40
		Zeichn.-Nr. Drawing No.	487770_BP_0000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
<b>SCHÜCO</b>			Profil