



* : Aufhängepunkt

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	487790	489380	489380	224079	224079
Gewicht Weight 2388.54 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	120	Farbe Colour		
	uml. total	641			
	beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title			
Achse Staffelbaum geänd.	Datum Date 26.10.2017	Bausenkungsprofil 70/70			
Aufhängepunkte hinzu	gez. drawn Faulhaber, B.	Schüco ASS 70 FD			
	gepr. checked Finke, M.	Profil			
	ges. seen Oik, F.	Zeichn.-Nr. Drawing No. 487790_BP_0000			
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	