



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	490010	303310	303300	244575	224093
Gewicht Weight	2.001,41 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	112	Farbe Colour	
		uml. total	494		
		beschichtet coated	---	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100			Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Blendrahmen 45 unten
		Datum Date	29.01.2016		
		gez. drawn	Hoelscher, L.	Schüco ASS 70 FD	Profil
		gepr. checked	Finke, M.		
		ges. seen	Olk, F.		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	490010_BP_0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
		<b>SCHÜCO</b>			