



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,500	490040	302180	302190	244577	284295
Gewicht Weight	1291.48 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	35	Farbe Colour		
	uml. total	258			
	beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Einsatzprofil BR 15/20	
Steg PA1: 278557	Datum Date	27.01.2017	Schüco ASS 70 FD	Profil	
war 244577	gez. drawn	Sawadsky, S.			
	gepr. checked	Finke, M.			
	ges. seen	Olk, F.			
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	490040_BP_0000	
SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	