



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	490070	190530	190540	224081	244365
Gewicht Weight	1.294,63 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	78	Farbe Colour	
		uml. total	333		
		beschichtet coated	---	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1		
Längenvariantentabelle		Datum Date	29.02.2016		
aktualisiert		gez. drawn	Beratz, N.		
		gepr. checked	Finke, M.		
		ges. seen	Olk, F.		
			Benennung Title		
			Flügelprofil 39		
			Schüco ASS 70 FD		
			Profil		
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
			490070_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		
			Inventor		

**SCHÜCO**