



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2		
6	490220	490560	490740	224073	224073		
Gewicht Weight	2.014,87 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface				
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	0	Farbe Colour			
		uml. total	142				
		beschichtet coated	---	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version	0302		Norm				
Änderungsgrund Revision / Version	I-Schale aktualisiert;	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title			
	Serienbezeichnung geänd.	Datum Date	19.10.2016	Statikprofil			
		gez. drawn	Uswak, R.	Schüco ASE 60			
		gepr. checked	Zimmermann, H.			Profil	
		ges. seen	Olk, F.				
<b>SCHÜCO</b>			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for			