



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.



L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	490520	492020	492040	284147	284147
Gewicht Weight 3393.53 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		169	
		uml. total		455	
Original / Änderung Revision / Version		Werkstoff Material		Farbe Colour	
0100		Norm			
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale		Benennung Title	
		1 : 1		Profilo isolato	
		Datum Date		08.03.2017	
		gez. drawn		Wiebe, A.	
		gepr. checked		Autunno	
		ges. seen		Nobile	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		490520 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		<b>SCHÜCO</b>		Schüco ASS 70.HI Anta MM22/48	