



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491120	491101	491102	278485	278515
Gewicht Weight	1979.65 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	77	Farbe Colour	
		uml. total	365		
		beschichtet coated	---	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	3D-Model updated	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	20.10.2020	Türblendrahmen 24/53	
		gez. drawn	Anbarasu, S.	Schüco FireStop ADS 90 FR30 Alu-Profil	
		gepr. checked	Borgelt, F.		
		ges. seen	Siekmann, C.		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	491120_BP_0000
SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	