



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,600	491930	548030	548050	245641	245641
6,000	491660	491022	491039	278481	278481
Gewicht Weight	3147.97 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	212	Farbe Colour	
		uml. total	482		
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Länge 4,6m hinzu		Datum Date	20.01.2021	Statikpfosten 32/57	
Serienbenennung		gez. drawn	Borgelt, F.	Schüco FireStop ADS 90 FR30	
		gepr. checked	Jechow, A.	Alu-Profil	
		ges. seen	Siekmann, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		<b>SCHÜCO</b>		491660_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	