



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6,000	492800	490570	492850	284771	244849	
Gewicht Weight	4.121,69 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	302	Farbe Colour		
		uml. total	671	beschichtet coated	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title		
		Datum Date	21.07.2016	Stulp 77/A60		
		gez. drawn	Schade, C.	Schüco ASS 77 PD.HI manual		
		gepr. checked	Konradt, T.			Profil
		ges. seen	Lückingsmeier, C.			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	492800_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		