



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	492810	492840	492850	284771	244849
Gewicht Weight	5.548,79 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished 420		Oberfläche Surface		
	uml. total 789		Farbe Colour		
	beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1		Benennung Title	
	Datum Date	22.07.2016		Stulp 77/Al60 Statik	
	gez. drawn	Schade, C.		Schüco ASS 77 PD.HI manual	
	gepr. checked	Konradt, T.		Profil	
	ges. seen	Lückingsmeier, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
	SCHÜCO		492810_BP_0000		
	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		