



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!



L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	492820	490770	492790	284771	244849
Gewicht Weight	4.695,87 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished 410		Farbe Colour		Werkstoff Material
	uml. total 726		beschichtet coated		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Halbschalen aktualisiert		Maßstab Scale	Benennung Title	
			1 : 1	Stulp 79/A60 Griffleiste	
			Datum Date	Schüco ASS 77 PD.HI manual	
			06.09.2016	Profil	
			gez. drawn	Dueck, V.	
			gepr. checked	Konradt, T.	
			ges. seen	Lückingsmeier, C.	
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	492820_BP_0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for
			SCHÜCO		Inventor