



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	492830	492790	492790	284771	244849
Gewicht Weight	6.128,04 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	530	Farbe Colour		
	uml. total	846	beschichtet coated	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201			Norm	
Änderungsgrund Revision / Version	Halbschalen aktualisiert	Maßstab Scale	1 : 1		
		Datum Date	31.08.2016		
		gez. drawn	Dueck, V.		
		gepr. checked	Konradt, T.		
		ges. seen	Lückingsmeier, C.		
		Benennung Title		Stulp 79/Al60 Griffleiste	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		Schüco ASS 77 PD.HI manual 492830_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO		Profil	

