



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	492860	490770	490770	284771	244849
Gewicht Weight	3.263,71 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	292	Farbe Colour	
		uml. total	606		
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Hohlkammer entfernt	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	06.09.2016	Stulp 79 Griffleiste	
		gez. drawn	Dueck, V.	Schüco ASS 77 PD.HI manual	
		gepr. checked	Konradt, T.	Profil	
		ges. seen	Lückingsmeier, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		SCHÜCO		492860_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	