



----- : Beschichtung deckend $\geq 20\mu\text{m}$

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	492960	492900	492910		PA	284077	284077	284077	284077
Gewicht Weight 2.937,85 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 159		Farbe Colour					
		uml. total 658							
		beschichtet coated -----		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		Benennung Title Eckstulprofil					
		Datum Date 30.08.2016							
		gez. drawn Kelbert, O.							
		gepr. checked Blase, C.		Schüco ASS 77 PD.HI					
		ges. seen Oik, F.		Profil					
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 492960_BP_0000					
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			