



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,000	494150	489220	489230		PA	244577	244577	244577	244577	
Gewicht Weight 3175.24 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 222		Farbe Colour						
		uml. total 401								
Original / Änderung Revision / Version 0100		beschichtet coated		Werkstoff Material						
				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		Benennung Title						
		Datum Date 30.11.2016		Stulprofil 90° 90/90						
		gez. drawn Diestelmeier, S.		Schüco ASS 70 FD						Alu Profil
		gepr. checked Finke, M.								
		ges. seen Oik, F.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 494150_BP_0000						
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				