



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	552460	555760	555730	278163	278159
6,000	494460	138850	138820	278159	278159
Gewicht Weight	2254.83 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	191	Farbe Colour	
		uml. total	395	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Norm		Norm	
Änderungsgrund Revision / Version	L 4,5 hinzu	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	27.06.2023	Flügelprofil I SL+ 60 Slim-Line	
		gez. drawn	Dueck, V.	Schüco ASE 60.HI	
		gepr. checked	Zimmermann, H.	Alu-Profil	
		ges. seen	Lückingsmeier, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		<b>SCHÜCO</b>		494460_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	