


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.




Verniciatura:
Preferibilmente il profilo dovrebbe essere verniciato verticalmente.
Il profilo dovrà essere appeso per entrambe le tubolarità in modo da non subire tensionature.
La temperatura massima raggiungibile dal profilo è 180°.

Ossidazione:
Il profilo dovrà essere appeso per entrambe le tubolarità in modo da non subire tensionature.
Dopo il bagno di decappaggio e di ossidazione il profilo dovrà essere sottoposto a più lavaggi con acqua demineralizzata.

Coating:
Profiles should be preferably coated vertically.
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Anodising:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.



L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	504370	503600	503600	503610	PA	278729		278729	
Gewicht Weight 2328.67 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	52	Farbe Colour					
		uml. total	311						
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material					
				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Profile				
Circumference changed		Datum Date 20.06.2019							
Weight updated		gez. drawn Spigariol, C.			Schüco ASE 60 / 80 Threshold_3_Tracks_60				
		gepr. checked Morbiato, A.							
		ges. seen Nobile, G.			Zeichn.-Nr. Drawing No. 504370_BP_0000				
		SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				