



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	507010	506090	506110	506100	PA	278159	278161	278159	278161
Gewicht Weight 2591.94 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 140		Farbe Colour					
		uml. total 365							
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
		Datum Date 30.11.2017		Blendrahmen 54/86					
		gez. drawn Mindermann, P.		Schüco ADS 75 SimplySmart Profil					
		gepr. checked Pein, S.							
		ges. seen Schiller, M.							
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 507010_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for		