



Beschichtung:

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	507050	506130		245061	
Gewicht Weight 978.64 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	0	Farbe Colour		
	uml. total	218			
Original / Änderung Revision / Version	0201		Werkstoff Material		
			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 100	Benennung Title		
Beschichtungsplan	Datum Date	11.09.2020	Flügel WBF BS 75		
angepasst	gez. drawn	Pacillo, D.	Schüco AD UP 75		
	gepr. checked	Rethmeier, A.			
	ges. seen	Schiller, M.			
	SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	507050_BP_0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	