



**Beschichtung:**

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal:**

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	507060	506160		245061	
Gewicht Weight 1462.47 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	80	Farbe Colour		
	uml. total	362			
	beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title			
Kontur geändert	Datum Date 06.02.2018	Flügel WBF ES 75			
Gewicht angepasst	gez. drawn Mindermann, P.	Schüco ADS 75 SimplySmart		Profil	
	gepr. checked Pein, S.				
	ges. seen Schiller, M.	Zeichn.-Nr. Drawing No. 507060_BP_0000			
<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	