



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
3,000	522500	516420	526010	245067	245071
6,500	507230	506240	506400	284001	278123
Gewicht Weight	2372.49 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	145	Farbe Colour	
		uml. total	440		
Original / Änderung Revision / Version	0201	Werkstoff Material		Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Längenvarianten Tabelle		Datum Date	21.03.2019	3K-Pfosten 76/69	
erweitert		gez. drawn	Schoett, L.	Schüco AD UP 75	
522500 hinzu		gepr. checked	Rethmeier, A.		
		ges. seen	Schiller, M.		
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		507230_BP_0000
<b>SCHÜCO</b>			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for