



Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	507280	506920	506940	506930	PA	278123	278507	278125	278125
Gewicht Weight 2541.22 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 65		Farbe Colour					
		uml. total 289		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0403				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
Text Achtung! hinzu		Datum Date 25.01.2019		Türflügel 60/65 1-seitig flügelüberdeckend					
		gez. drawn Ennekens, A.		Schüco ADS 75 SimplySmart					
		gepr. checked Rethmeier, A.		Profil					
		ges. seen Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No.		507280_BP_0000			
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			