



**Achtung!** Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

**Beschichtung:**

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten. Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln. Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten. Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln. Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	507340	506850	506500	278125	278125
Gewicht Weight	2684.82 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	163	Farbe Colour	
		uml. total	439		
Original / Änderung Revision / Version	0302	Werkstoff Material		Norm	
Anderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1		Benennung Title	
Text Achtung! hinzu	Datum Date	25.01.2019		3K-Türflügel 53/110	
	gez. drawn	Ennekens, A.		Schüco ADS 75 SimplySmart Profil	
	gepr. checked	Rethmeier, A.			
	ges. seen	Schiller, M.			
	<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.	507340_BP_0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	