



Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
5,500	522070	516470	516490	516480	PA	278985	245245	245247	245249
6,500	507430	506890	506910	506900	PA	278155	278963	278157	278273
Gewicht Weight 2648.25 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 92		Farbe Colour					
		uml. total 358		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0504				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
Text Achtung! hinzu		Datum Date 25.01.2019		Türflügel 92/60 1-seitig flügelüberdeckend Schüco AD UP 90 Profil Zeichn.-Nr. Drawing No. 507430_BP_0000					
		gez. drawn Ennekens, A.							
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
SCHÜCO				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			