



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	507560	483570	485560	506620	PA	278159	278161	278159	278855
Gewicht Weight 1891.25 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 64		Farbe Colour					
		uml. total 267		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Wechselprofil 64					
Längenvariantentabelle		Datum Date 07.08.2018		Schüco ADS 75 SimplySmart Profil					
aktualisiert		gez. drawn Wahnschaffe, D.							
Schreibfehler		gepr. checked Rethmeier, A.							
278855 war 278885		ges. seen Schiller, M.							
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 507560_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			