



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
3,000	541690	506780	506800	245067	245069
6,500	507590	506220	506230	284001	278121
Gewicht Weight	2428.78 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	152	Farbe Colour	
		uml. total	453		
Original / Änderung Revision / Version	0201	Werkstoff Material		Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Längenvariantentabelle		Datum Date	27.03.2024	3K-Pfosten 44/108	
überarbeitet		gez. drawn	Rethmeier, A.	Schüco AD UP 75 BL	
Art.-Nr. 541690 hinzu		gepr. checked	Rethmeier, A.		
		ges. seen	Wedemeyer, J.T.	Profil	
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				507590_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	