



Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	507680	506870	446280	278127	278125
Gewicht Weight	2816.54 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	174	Farbe Colour	
		uml. total	480		
Original / Änderung Revision / Version	0302		Werkstoff Material		
			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title		
Text Achtung! hinzu	Datum Date	25.01.2019	3K-Türflügel 87/87		
	gez. drawn	Ennekens, A.	Schüco ADS 75 SimplySmart Profil		
	gepr. checked	Rethmeier, A.			
	ges. seen	Schiller, M.			
	SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	507680_BP_0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	