



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,000	507000	345170	506070	506060	PA	224091	224091	224093	284273	
6,500	507860	516330	516300	516290	PA	284075	284075	244135	245181	
Gewicht Weight 2210.97 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 140		Farbe Colour						
		uml. total 360		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title						
Längenvarianten Tabelle		Datum Date 08.01.2019		Blendrahmen 54/86						
erweitert		gez. drawn Ennekens, A.		Schüco AD UP 75						Profil
507860 hinzu		gepr. checked Pein, S.								
		ges. seen Schiller, M.								
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 507000_BP_0000						
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				