



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
5,500	507880	506710	506750	506730	PA	278969	278979	278969	278971
6,000	507140	506090	506110	506280	PA	278159	278855	278159	278161
6,500	507890	506720	506760	506740	PA	278121	278981	278121	278123
Gewicht Weight 2647.40 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 140		Farbe Colour					
		uml. total 342		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
Längenvarianten Tabelle		Datum Date 06.12.2018		Blendrahmen 54/86					
erweitert		gez. drawn Toews, S.		Schüco AD UP 75 Profil					
507880 und 507890 hinzu		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 507140_BP_0000					
<b>SCHÜCO</b>				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			