



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	513010	490740	490740	244381	244381
Gewicht Weight 1915.82 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished 0		Farbe Colour		
	uml. total 138				
Original / Änderung Revision / Version 0201			Werkstoff Material Norm		
Änderungsgrund Revision / Version entfall der beschichtung auf der innenseite	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Statikprofil			
	Datum Date 20.09.2022	Schüco ASE 80.HI Profil			
	gez. drawn Rodomski, J.				
	gepr. checked Zimmermann, H.				
	ges. seen Lückingsmeier, C.				
SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 513010_BP_0000	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
		Ersatz für Replacement for			