



**Beschichtung:**

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.  
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.  
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2		
6,000	513160	512110	512110	284041	284017		
Gewicht Weight	3112.13 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface				
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	258	Farbe Colour			
		uml. total	437				
Original / Änderung Revision / Version	0201	Werkstoff Material		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version	Nase hinzugefügt	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title			
		Datum Date	25.05.2018	Griffleiste			
		gez. drawn	Dueck, V.	Schüco ASS 77 PD.HI manual			
		gepr. checked	Cengiz, M.			Alu-Profil	
		ges. seen	Lückingsmeier, C.				
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.	513160_BP_0000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			