



Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
 The object temperature must not exceed 180 °C.
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
 After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Matnr.	Benennung	Farbe
513530	Blendrahmen ow 45/60	
513532	Blendrahmen ow 45/60	RAL 9005 - Tiefschwarz
513531	Blendrahmen ow 45/60	RAL 9016 - Verkehrsweiß
513533	Blendrahmen ow 45/60	RAL 7016 - Anthrazitgrau

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	513530	525510	525500	224093	224093
Gewicht Weight 1980.55 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	114	Farbe Colour		
	uml. total	473	Werkstoff Material		
	beschichtet coated	- - -	Norm		
Original / Änderung Revision / Version 0201	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		
Änderungsgrund Revision / Version	Datum Date 27.03.2020		Outer frame 45/60 bottom Blendrahmen 45/60 unten		
Farbvarianten hinzugefügt	gez. drawn Dueck, V.		Schüco ASS 70 FD		
	gepr. checked Salzer, W.		Profil		
	ges. seen Lückingsmeier, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 513530_BP_0000		
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.