



ACHTUNG:
 Bereich (----) von Farbe, insbesondere
 von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Beschichtung:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
 spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
 spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft
 durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	513620	525620	525620	203187	203420
Gewicht Weight	4719.86 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	130	Farbe Colour	
		uml. total	734		
Original / Änderung Revision / Version	0100	Werkstoff Material	Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	03.03.2021	Blendrahmen 65,5/65,5 2gls	
		gez. drawn	Mense-Wiebe, J.	Schüco AS PD 75.HI	
		gepr. checked	Blase, C.	Profil	
		ges. seen	Olk, F.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		SCHÜCO		513620_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	