



ACHTUNG:
 Bereich (----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Beschichtung:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	513910	525950	525950	203187	203400
Gewicht Weight	5555.45 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished 200 uml. total 890		Oberfläche Surface		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Farbe Colour		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Werkstoff Material		
Datum Date	15.02.2021		Norm		
gez. drawn	Mense-Wiebe, J.		Benennung Title		
gepr. checked	Blase, C.		Blendrahmen 100/100 2gls		
ges. seen	Olk, F.		Schüco AS PD 75.HI		
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			513910_BP_0000		
Ersatz für Replacement for			Profil		