



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	514030	511480	511490	278811	278965
Gewicht Weight	1367.60 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	116	Farbe Colour	
		uml. total	193		
		beschichtet coated	---	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Anderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1		
		Datum Date	04.02.2019		
		gez. drawn	Dueck, V.		
		gepr. checked	Sisterhenn, D.		
		ges. seen	Lückingsmeier, C.		
		<b>SCHÜCO</b>		Benennung Title	
				Blendrahmen 44/72	
				AW 72 Fabrication	
				Profil	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				514030_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	