

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	514050	512360	512370	278811	278813

Gewicht / Weight: 1814.33 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 117; uml. total 371	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0201		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version: I-Schale aktualisiert	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Dehnungsprofil 45/73	
	Datum / Date: 27.02.2019		
	gez. / drawn: Dueck, V.		
	gepr. / checked: Sisterhenn, D.	AW 72 Fabrication	Profil
	ges. / seen: Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 514050_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.