



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	514100	511110	511400	278811	278813
Gewicht Weight 1239.61 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	107	Farbe Colour		
	uml. total	302			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Werkstoff Material		
			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title			
Set Mech polished lenght	Datum Date 08.06.2022	Outer frame 32/75 Blendr. 32/75			
	gez. drawn Anbarasu, S.	Schüco AW CT 72 BS			
	gepr. checked Sisterhenn, D.	Profile			
	ges. seen Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No. 514100_BP_0000			
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	