



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	517800	345280	345720	284041	284041
Gewicht Weight	906.46 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	52	Farbe Colour	
		uml. total	227		
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Anderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1		
		Datum Date	01.08.2019		
		gez. drawn	Beratz, N.		
		gepr. checked	Feiler, W.		
		ges. seen	Nienhüser, R.		
		<b>SCHÜCO</b>		Benennung Title	
				Verbreiterungsprofil 26	
				Schüco AWS 80 AWE Profil	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				517800_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	