



Hinweis zur Aufhängung beim Eloxieren siehe 382210 BP 0000

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	517840	345300	356930	284043	284043
Gewicht Weight	2533.02 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	200	Farbe Colour	
		uml. total	373		
		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Anderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1		
		Datum Date	05.08.2019		
		gez. drawn	Beratz, N.		
		gepr. checked	Feiler, W.		
		ges. seen	Nienhüser, R.		
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
		Benennung Title		Verbreiterungsprofil 100	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		517840_BP_0000	
				Schüco AWS 80 AWE Profil	