



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	522170	483830	483380	516660	PA	278159	278161	278159	278855
Gewicht Weight 2497.99 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 113		Farbe Colour					
		uml. total 311		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		Benennung Title Einsatzblendr. 76/37					
Längentabelle korrigiert:		Datum Date 04.04.2019		Schüco AD UP 75 Profil					
Steg 4 war 278885		gez. drawn Kroeker, H.							
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 522170_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			