



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	522310	483830	483380	516820	PA	224079	278263	224079	278263
Gewicht Weight 2493.02 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 113		Farbe Colour					
		uml. total 314							
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		Einsatzblendr. 76/37			
		Datum Date 13.03.2019							
		gez. drawn Schoett, L.							
		gepr. checked Rethmeier, A.		Schüco AD UP 90		Profil			
		ges. seen Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 522310_BP_0000					
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			