



**Achtung!** Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,150	522620	526220	526070	526060	PA	245473	245477	245635	245479	
Gewicht Weight 3045.58 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 177		Farbe Colour						
		uml. total 418		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title						
I-Steg 3 Artikel-Nr.		Datum Date 21.12.2020		Türflügel 92/85						
geändert:		gez. drawn Rethmeier, A.		Schüco AD UP OEM Goldbeck						Profil
245635 war 245479		gepr. checked Pein, S.								
		ges. seen Schiller, M.								
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 522620_BP_0000						
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				