



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4						
6,000	522630	479960	526090	526080	PA	278159	278161	278159	278855						
Gewicht Weight 1858.86 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface											
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 57		Farbe Colour											
		uml. total 256													
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material											
				Norm											
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title											
M-Schale geändert		Datum Date 22.10.2019		Wechselprofil 57											
		gez. drawn Kroeker, H.		Schüco AD UP OEM Goldbeck											
		gepr. checked Rethmeier, A.								Profil					
		ges. seen Schiller, M.													
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 522630_BP_0000											
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for									