



**Beschichtung:**

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal:**

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
1,490	522940	546320		245677	
Gewicht Weight	1462.47 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	80	Farbe Colour	
		uml. total	362		
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Anderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1		
		Datum Date	11.05.2021		
		gez. drawn	Rodomski, J.		
		gepr. checked	Rethmeier, A.		
		ges. seen	Schiller, M.		
		<b>SCHÜCO</b>		Benennung Title	
				Flügel WBF ES 75	
				Schüco AD UP 75	
				Profil	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				522940_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	