



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	523970	512550	511120	278811	278965
Gewicht Weight	1433.32 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	139	Farbe Colour	
		uml. total	368	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Contour change	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	01.06.2022	Outer frame Reno. FF 2	
		gez. drawn	Camporese, D.	BLR 32/60 Reno. FF 2	
		gepr. checked	Cengiz, M.	Schüco AW CT 72	
		ges. seen	Gödecker, C.	Profile	
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	523970_BP_0000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	